



	K Light	K Medium	K Premium
Kod	50-9030-10	50-9030-10	50-9030-10
POWER UNIT*	40PUF02L90	40PUK05M90	40PUV08P90
Maksymalny obszar koszenia	800 m ²	1200 m ²	1800 m ²
Obsługiwane strefy (razem ze strefą główną)	4	4	4
Maksymalne pochylenie terenu [⊠] (%)	45%	45%	45%
Maks. pochylenie terenu przy przewodzie (%)	20%	20%	20%
Pojemność baterii Li-Ion (25.9 V)	2.9Ah (73Wh)	5.8Ah (146Wh)	8.7Ah (220Wh)
Średni czas pracy +/- 20% (godziny)	01:30	03:00	04:00
Czas ładowania (godziny)	02:00	01:30	01:30
Rodzaj silników	Bezszcotkowe	Bezszcotkowe	Bezszcotkowe
Budowa przegubowa - samoadaptacyjna trakcja	●	●	●
Profil kół	Gumowe elastyczne	Gumowe elastyczne	Gumowe elastyczne
Maks. prędkość mt/min (domyślne)	30	30	30
Czujnik deszczu	●	●	●
Szybki powrót	●	●	●
Powrót do stacji ładowania - za przewodem	●	●	●
Powrót do stacji ładowania - system V-meter	●	●	●
Powrót do stacji ładowania - z asystą GPS	●	●	●
Interfejs użytkownika	Klawiatura i Led	Klawiatura i Led	Klawiatura i Led
Sterowane z aplikacji "My Robot Wiper"	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Odbiornik Bluetooth	●	●	●
Moduł Connect (GPS - GSM)	●	●	●
Kod PIN	●	●	●
Alarm GPS (Geofence)	●	●	●
Typ ostrza	4 ramienny	4 ramienny	4 ramienny
Szerokość koszenia (cm)	25	25	25
Obroty ostrza (RPM)	3000	3000	3000
Min - Max wysokość koszenia (mm)	20-65	20-65	20-65
Regulacja wysokości koszenia	Manualna	Manualna	Manualna
"Spiralny" tryb koszenia	●	●	●
Tryb koszenia "z asystą GPS" [⊠]	○	○	○
System W-Shield	●	●	●
System W-Shield Extra	●	●	●
Kompatybilność z +INFINITY	○	○	○
Tryb Eko (Autoprogramowanie)	●	●	●
Obsługa obszarów zamkniętych	●	●	●
Pokrywa stacji ładującej	●	●	●
Typ sygnału	TX-C1-BT	TX-C1-BT	TX-C1-BT
Maks. długość przewodu (metry)	1000	1000	1000
Ładowarka (Amper/Watt)	2.0A-60W	5.0A-150W	8.0A-235W
Typ ładowania	Kontaktowe	Kontaktowe	Kontaktowe
Waga całkowita w Kg (z bateriami)	15	15,3	15,6
Stopień ochrony	IPx5	IPx5	IPx5
Poziom głośności (dB)	63	63	63
Gwarancja	6 lat	6 lat	6 lat

⊠ Maksymalne nachylenie może się różnić w zależności od typu instalacji

⊠ Sat Dynamic Memory Cut

KLUCZ

- Standard
- Opcja
- Niedostępne



MODUŁOWE JEST LEPSZE

Seria K to nowa generacja robotów stworzona według koncepcji budowy modułowej. Tylna część zawiera napęd oraz serce robota. Przednia część jest z nią połączona przegubem i zawiera system tnący wraz z aktywnymi elementami bezpieczeństwa a także sensorami wykrywającymi zderzenia. Obie jednostki są ze sobą ściśle połączone, lecz zarazem pozostają od siebie niezależne. Pozwala to robotowi na dynamiczne dostosowywanie się do powierzchni roboczej, zapewniając w ten sposób wysoką trakcję i zdolność manewrowania, jak również precyzyjne odwzorowywanie kształtu trawnika w celu uzyskania niepowtarzalnych efektów koszenia.

TECH INFO

